

Blockout Baner Ikonos Blockout 610

Ogólna charakterystyka:

Biała tkanina PVC z czarną przekładką w środku, o bardzo wysokiej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne, do zadruku dwustronnego, dowolnymi atramentami solwentowymi, w różnych szerokościach. Trwała i nierozwarstwiająca się.

Zastosowanie:

Przystosowany zarówno do aplikacji zewnętrznych jak i wewnętrznych, a w szczególności do roll-upów, pop-upów, standów, systemów wystawienniczych, grafiki POS, fotografii, plakatów, wystaw i wszelkich innych zastosowań, które wymagają nieprzepuszczalności światła.

Dane techniczne :

Waga : 610 g/m²

Liczba splotów :500x500 (36x36)

Gilza: 3"

Szerokości: 1,10-5,00 m

Długość: 50m

Pozycja	Jednostka	Wielkość	Metoda Badania
Materiał bazowy	Denier	500DX500D	100% PES
Budowa	Weaving/cal	28x28	/
Waga tkaniny	Gsm/m ²	122+/-10	DIN53352 BS3424 Method5B
Waga PVC	Gsm/m ²	488+/-10	DIN53352 BS3424 Method5B
Waga całkowita	Gsm/m ²	610+/-20	DIN53352 BS3424 Method5B
Grubość	mm	0.48+/-0.02	DIN EN ISO 2286-3
Szerokość	cm	Up to 320	/
Wytrzymałość na rozciąganie	N/5cm	Wrap 1850 Weft 1550	DIN53352 BS3424
Wytrzymałość na rozdieranie	N	Wrap 235 Weft 220	DIN53352 BS3424
Przyczepność	N/5cm	80	DIN53352 BS3425 Method9B
Temperatura Odporność	(°C)	-20~70	TDIN53352 BS3425 Method10